

# Dolo Safe

Phosphorarme Materialien  
für den Naturpool-Bau



Foto: gartensteiner.com

# Phosphorarme Materialien für den Naturpool-Bau

Niedriger Phosphorgehalt durch  
regelmäßige Untersuchungen  
nachgewiesen:



Foto: gartensteiner.com



# DoloSafe



Befüllung mit LKW und Greiferarm



Befüllung aus dem BigBag

## Splittoberflächenberechnung

Korngröße	Spezifische Oberfläche Richtwerte [m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ]
4 bis 6	1.400
6 bis 8	1.000
8 bis 12	700
12 bis 16	500
16 bis 22	350
22 bis 32	250

DoloSafe ist ein speziell für den Schwimmteich- und Naturpoolbau geeignetes hochreines Dolomitgestein mit einem sehr niedrigen Phosphatwert. DoloSafe eignet sich zum Aufbau von Kiesfiltern, zur Errichtung von Pflanzenzonen, aber auch auf Grund der angenehmen weiß-beigen Farbe für dekorative Zwecke am Teichrand.

## Fragen Sie bei Ihrem Naturpool- und Schwimmteichfachbetrieb nach unseren DoloSafe-Produkten!

- **Lückenlose Qualitätskontrolle seit dem Jahr 2000 mit besten, gleichbleibenden Werten.**
- Gewinnung des selektierten und kompakten Gesteins ausschließlich in den sondierten Abbauschichten.
- Exakte Kornsortierung für eine gleichmäßige Durchströmung.
- Frei von äußerlichen Verunreinigungen durch mehrfaches Waschen.
- Keine Phosphornachlieferung aus dem Inneren des Gesteins.
- Optimale Voraussetzung für einen stabilen Biofilmaufbau durch die feinkristalline Oberfläche.



Die sondierten Abbauschichten im Steinbruch mit der besten Eignung.



Brechen, Sieben und 2-faches Waschen in der modernen Aufbereitungsanlage.



Zusätzlicher Waschgang vor der Big-Bag-Befüllung.

DoloSafe weist von der Gewinnung bis zur Abpackung bzw. Verladung eine konstante Qualitätssicherung auf. DoloSafe wird nach dem Brechen in einer eigenen Produktionsschiene mit reinem Weißenbacher Wasser mehrfach gewaschen, getrennt, gesiebt, sauber gelagert und umsichtig verpackt. Aus diesem Grund können wir für die Materialien die Reinheit ab Werk laut ÖNORM 1128 (2013) garantieren.



Foto: gartensteinger.com

Garantiert gleichbleibende  
Qualität nach ÖNORM 1128 (2013)



Foto: Sailer.at

# WEITERE FÜR DEN NATURPOOL-BAU GEEIGNETE MATERIALIEN



## Schichtmauerwerk Alpina

Länge frei ca. 20 - 60 cm  
Tiefe ca. 20 cm

Höhe 7,5 cm → NAKASH75

Höhe 15 cm → NAKASH150

Höhe 22,5 cm → NAKASH225

1 to = 2 m<sup>2</sup>  
Palettenware



## Schichtmauerwerk Kalkstein Azur Grey

Länge frei ca. 20 - 60 cm  
Tiefe ca. 20 cm

Höhe 7,5 cm → NAKAGMA75

Höhe 10 cm → NAKAGMA10

Höhe 15 cm → NAKAGMA15

1 to = 2 m<sup>2</sup>  
Palettenware



## Blockstufe Alpina

gesägt, gebürstet,  
sandgestrahlt und gefast

100 x 35 x 15 cm → NAKABL100

Palettenware



## Blockstufe Alpina beige

gesägt, getrommelt

100 x 35 x 15 cm → NAKABB0100

Palettenware



## Bodenplatte Alpina

sandgestrahlt, gebürstet

45-80 x 40 x 3 cm → NAKAB03

Palettenware



## Bodenplatte Alpina beige

sandgestrahlt, gebürstet

60 x 40 x 3 cm → NAKABB040

100 x 50 x 3 cm → NAKABB050

Palettenware



## DoloSafe Teichmörtel

→ DOLOSA\_TM

25 kg / Sack

⚠ 1 Palette =  
42 Säcke = 1.050 kg



## DoloSafe Kleber

→ DOLOSAKL

25 kg / Sack

⚠ 1 Palette =  
42 Säcke = 1.050 kg



## Bodenplatte Kalkstein Azur grey

sandgestrahlt, gebürstet

60 x 40 x 3 cm → NAKAGB040

Palettenware

## Für Randzonen, Wasserläufe, etc. geeignete Materialien:

Unsere frostsicheren Weissenbacher Zierkiese, Findlinge und Mauersteine aus Kalkgestein (leicht schwankender, geringer Phosphatwert) sind geeignet. Außerdem geeignet:



WEISSENBACHER ZIERKIES




FLUSSKIES KALK



MACCIATO

Phosphorarme Materialien für den Naturpool-Bau

**Dolo**  **Safe**  
dolosafe.at



**Noehmer.at**

**Standort Seewalchen**

Nöhmer GmbH & Co KG  
Gewerbegebiet Ager 9  
4863 Seewalchen am Attersee  
T +43 7662 57330

office@noehmer.at  
www.noehmer.at

**Standort Weißenbach**

Nöhmer GmbH & Co KG  
Ischler Straße 50  
4854 Weißenbach am Attersee  
T +43 7663 8910

